

ECO SC

Le +

- Multi Puissance
- Multi CCT
- Traversant
- Connectique rapide



Corps en polycarbonate.

Diffuseur en polycarbonate opale.

Multi Puissance et Multi CCT via switch sur les 2 extrémités.

Température de fonctionnement:

Ta=-20°C à +40°C max.

Fixation des clips sur toute la longueur du produit.

Raccordement via presse étoupe sur connecteur rapide push.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 3 ans



ECO SC

Dimensions (mm)	Puis. (W)	Flux émis en 4000K (Lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (Lm/W)	Référence	Code article
1297x61x54	18	2160	3000- <u>4000</u> -6500	145	ECO SC 1200MM MP CCT TRA	31113413
	25	3625				
	<u>32</u>	<u>4640</u>				
1597x61x54	26	3770			ECO SC 1500MM MP CCT TRA	31113415
	36	5220				
	<u>46</u>	<u>6670</u>				

réglages d'usine

