

FIRST DWL CCT



Garantie 3 ans

Gamme de Downlight LED.

Corps en polycarbonate.

Finition RAL 9016.

Diffuseur en polycarbonate opale.

Réflecteur en aluminium poli.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.

Température de couleur interchangeable à l'aide d'un simple switch, 3000K, 4000K, 5700K.




Tension : 230 V, Fréquence : 50 Hz.

Switch CCT



le+

<UGR 19
Température de couleur
réglable
Dimmable par variation
de phase



Dim. d/h (mm)	Dim. de découpe (mm)	Temp de coul (K)	Puissances (W)	Flux émis (lm)	Im/W	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
145/82	125	3000	13	1120	86	ON/OFF Gradable par variation de phase	0,28	FIRST DWL CCT 13W	31246760
		4000		1290	99				
		5700		1170	90				
172/95	150	3000	18	1510	84	ON/OFF Gradable par variation de phase	0,35	FIRST DWL CCT 18W	31246762
		4000		1680	93				
		5700		1600	89				
228/98	210	3000	20	1750	88	0,54	FIRST DWL CCT 20W	31246764	
		4000		1930	97				
		5700		1850	93				

CCT = sélection de la température de couleur par switch

Accessoire à commander séparément

Bornier de repiquage 3 pôles automatiques

Code article	Prix € HT/U
31208096	3