

# PLAYER II



|             |      |      |      |        |      |           |                      |                      |                |
|-------------|------|------|------|--------|------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
|             | IP66 | IK05 | IK10 | IRC 80 | GR 1 | MacAdam 3 | Durée de vie 74 000h | Durée de vie L80 B10 | Garantie 5 ans |
| avec grille |      |      |      |        |      |           |                      |                      |                |

## PLAYER II ASYMÉTRIQUE

| Dim. L/l (mm) | Puis. (W) | Flux émis (lm) | Poids (kg) | Références            | Codes articles |
|---------------|-----------|----------------|------------|-----------------------|----------------|
| 291/391       | 99        | 14650          | 7,2        | PLAYER II AS 99       | 31347251       |
|               | 138       | 18500          |            | PLAYER II AS 138      | 31347254       |
|               | 184       | 24700          | 8,00       | PLAYER II AS 184      | 31347257       |
|               |           |                |            | PLAYER II AS 184 DALI | 31347260       |

## PLAYER II SYMÉTRIQUE

| Dim. L/h (mm) | Puis. (W) | Flux émis (lm) | Poids (kg) | Références           | Codes articles |
|---------------|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|
| 297/391       | 99        | 14920          | 7,2        | PLAYER II S 99       | 31347263       |
|               | 138       | 18880          |            | PLAYER II S 138      | 31347266       |
|               | 184       | 25170          | 8,00       | PLAYER II S 184      | 31347269       |
|               |           |                |            | PLAYER II S 184 DALI | 31347272       |

ACCESSOIRE(S) INDISPENSABLES (à commander séparément)

| Références           | Poids (kg) | Codes articles |
|----------------------|------------|----------------|
| Grille de protection | 0,125      | 31347201       |
| Étrier de fixation   | 0,680      | 31347203       |

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- température de couleur 3000K et 5000K.

